

MODELL NR. **T120FP**

TYPENBEZEICHNUNG **Michverstärker 120 W / 100 V**

KUNDENDATEN / PROJEKT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Ausgangsleistung: 120W sin. 8 Ohm, 100V
 Lautsprecherausgänge: 8 Ohm, 70V, 100V
 TAPE Ausgang : 1V, 470 Ohm
 Eingänge: 4 x Mic, sym. XLR, Phantomspeisung einzeln schaltbar
 Eingang 5 - AUX, unsym. Cinch mit frontseitigen Umschalter 4 fach
 Sprachgesteuerte Priorität bei den Mic.-Eingängen
 Eingebauter 2 , 4 fach Gong mit Lautstärkeregelung rückwärts
 Auslösung über Klemmen
 Frequenzgang: 50Hz ~ 16KHz ± 3dB
 Klirrfaktor: weniger als 1% bei 1KHz, bei Nennleistung
 Signal / Störabstand: Aux 70dB unter Nennleistung
 Anzeigen: Netzspannung (LED), Ausgangsleistung (3 + 2 LED´s)
 AC Leistungsaufnahme : 200 W, DC Stromaufnahme: 8 A
 Abmessungen (H xB xT): 88x484x335 mm, 2HE, 19" Rackeinbau
 Farbe: Schwarz
 Gewicht: ca. 9,7kg

PHOTO



ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN

KONTAKTDATEN

ABTEILUNG: ELEKTROAKUSTIK
E-MAIL: elektroakustik@urmet-dialog.at

www.urmet-dialog.at

URMET DIALOG GMBH

A-1120 Wien - Längenfeldgasse 27
 Tel. +43-1-815 35 08-0 / Fax +43-1-815 35 08-3

A-8020 Graz
 Leuzenhofgasse 15
 Tel. +43-316-71 46 18

A-5020 Salzburg
 Gaisbergstr. 39
 Tel. +43-662-64 19 33-0

A-4020 Linz
 Wiener Str. 169
 Tel. +43-732-60 66 99