



PREISLISTE

2023_{v1}

VIDEOÜBERWACHUNGSTECHNIK

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	1
AHD-Analoge Kameras	2
Netzwerkkameras 2Mpx	4
Netzwerkkameras PTZ 2Mpx	6
Netzwerkkameras 4Mpx	7
Netzwerkkameras 5Mpx	9
Netzwerkkameras 8Mpx	14
Netzwerkkameras 12Mpx	16
Kennzeichenerkennungskameras	17
Wi-Fi Kameras	18
Wärmebildkameras	19
Montagesockel	20
NVR – Netzwerk Video-Rekorder	22
Hybrid / Triplex XVR	24
Netzwerk Zubehör	25
Ethernet über 2 Draht	26
Wlan, Lte Router	27
Netzgeräte	28
LCD-, TFT, PC-Monitore	29
IP Kamera Software AXXON One	30
Videoserver / Remote-PC	32

Ver.2023

**BESUCHEN SIE UNSER WEBSCHOP UNTER
HTTPS://URMET.SHOP
DORT FINDEN SIE DATENBLÄTTER ZU JEDEN ARTIKEL**






Preise und Lieferbedingungen

Die in dieser Liste genannten, nichtkartellierten Preise in Euro gelten ab **15.01.2023** und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, inklusive lagermäßiger Verpackung, ab Werk. Mit dieser Ausgabe verlieren alle vorangegangenen Listen ihre Gültigkeit. Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektroindustrie Österreichs", herausgegeben vom Fachverband der Elektroindustrie in der jeweils gültigen Fassung. Preis-, Typen-, Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Zahlbar und klagbar in Wien. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten der Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassospesen, sowie Zinsen von 1 % p.M. als vereinbart. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.

Pro Bestellung wird ein Versandkostenanteil von € 11,30 Netto weiterverrechnet. Bei Bestellungen unter € 40,- gilt zusätzlich ein Mindermengenzuschlag von € 4,- Netto, als vereinbart

AHD-ANALOGE KAMERAS

1096-212	€ 121,00	BULLETKAMERA AHD 2,0MPX 2,8-12MM MOTORZOOM	B55100009075030
 		<p>Auflösung 1080P</p> <p>Umschaltung der Kamera über DIP SWITCH Umschaltbar 1080P; 720P - Analog Einstellung über die Fernbedienung 1092/310 Oder über UTC (DVR)</p> <p>Für Innen und Außenbereich</p> <p>Schutzart: IP65 Objektiv 2,8-12mm (17°- 72°) Horizontale Auflösung: 960 Linien Synchronisation: Intern OSD Menü; DWDR;IR Smart</p> <p>Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux F2.0 Spannungsversorgung: 12V DC 500mA (IR ON) Abmessungen: 180x62x62 mm Gewicht: 320g Inkl. Befestigungsfuß Optional Montagedose: 3000/110</p>	
1096-312	€ 108,00	BALLKAMERA AHD 2,0MPX 2,8-12MM MOTORZOOM	B55100008100030
		<p>Auflösung 1080P</p> <p>Umschaltung der Kamera über DIP SWITCH Umschaltbar 1080P; 720P - Analog Einstellung über die Fernbedienung 1092/310 Oder über UTC (DVR)</p> <p>Für Innen und Außenbereich</p> <p>Schutzart: IP65 Objektiv 2,8-12mm (17°- 72°) Horizontale Auflösung: 960 Linien Lichtempfindlichkeit: 0,03 Lux F1,2 Spannungsversorgung: 12V DC 550mA Abmessungen: Ø93x80 mm Gewicht: 550g Optional Montagedose: 1092/148</p>	
1092-148	€ 50,00	ANSCHLUSSBOX KAMERAS	B55100003750030
		<p>Runde Box die Wand und Kamera montiert wird, um die Kabel abzudecken. bzw. Zusammenschließen</p> <p>Kameratype 1096/310; 1096/312 Abmessungen: Ø135x35 mm</p>	
3000-110	€ 44,00	ANSCHLUSSBOX KAMERAS	B55100003300030
		<p>Anschlussbox Für 1096-212 Kamera Abmessungen: 116x97x49 mm</p>	

HCO-6070R	€ 398,00	BULLETKAMERA AHD 4MPX Ersatz für alle alten Bulletkameras Umschaltbar auf verschiedenen Signalarten über das interne Menü Für Innen und Außenbereich Objektiv 3,2-10mm Motorzoom Horizontale Auflösung: 960 Linien Infrarot LED: Reichweite bis 30 Meter Synchronisation: Intern OSD Menü; DWDR;IR Smart Lichtempfindlichkeit: 0,11 Lux F2.0 Spannungsversorgung: 12V DC 700mA; 24V AC(IR ON) Schutzart.: IP66 Abmessungen: 144x83mm Gewicht: 490g Farbe: Dunkelgrau-Aluminium Optionale Anschlussbox: SBO-100B1 Inkl. Befestigungsfuß	B5510029850030
			
HCB-6000	€ 346,00	BOXKAMERA AHD 2MPX Ersatz für alle alten Boxkameras Umschaltbar auf verschiedenen Signalarten über das interne Menü 1/2.7" CMOS Sensor Auflösung: AHD1080P (1920x1080 Pixel), AHD 720P, CVBS (analoges Signal) Für Innenbereich IR Cut Filter Schutzart: Innen Linse: CS Mount Synchronisation: Intern OSD Menü: WDR, 2DNR, IR SMART, Motion Detection Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0,1 Lux F2.0 SW: 0,03 Lux F2.0 Spannungsversorgung: 12V DC; 24V AC 120 mA Abmessungen: 68,4x59,6x92,7mm (B x H x L) Gewicht: 186g Lieferung erfolgt ohne Objektiv	B5510025950030
			
HCB-6000PH	€ 346,00	BOXKAMERA AHD 2MPX Ersatz für alle alten Boxkameras Umschaltbar auf verschiedenen Signalarten über das interne Menü 1/2.7" CMOS Sensor Auflösung: AHD1080P (1920x1080 Pixel), AHD 720P, CVBS (analoges Signal) Für Innenbereich IR Cut Filter Schutzart: Innen Linse: CS Mount Synchronisation: Intern OSD Menü: WDR, 2DNR, IR SMART, Motion Detection Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0,1 Lux F2.0 SW: 0,03 Lux F2.0 Spannungsversorgung: 220V AC ±10% Abmessungen: 68,4x59,6x116,6mm (B x H x L) Gewicht: 398g Lieferung erfolgt ohne Objektiv	B5510025950030
			
14132DNC	€ 168,00	1/3", 2,8 – 12 MM, F1,2, CS-MOUNT IR KORRIGIERT OBJEKTIV FÜR HCB KAMERAS	B5610012600010

HABEN SIE DIE PASSENDE CVBS/AHD KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !

NETZWERKKAMERAS 2MPX

IPC2122LB-ADF28KM-G

€ 104,00

IP KAMERA BULLET 2,8 MM

D5940007800030



EASY Serie

Sensor: 1/2,7" 2Mpx CMOS MStar
 Auflösung: 1920x1080@25fps Double Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB true WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Nein
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (112,9°)
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7,0W)
 Abmessungen: 165x63x62mm
 Gewicht: 0,39kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB05-A-IN

2 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht

AXXONSOFT EXPERIENCE THE BEST
 MIRASYS
 UNIV

IPC2322LB-ADZK-G

€ 168,00

IP BULLET VF

D5940012600030



EASY Serie

Sensor: 1/2,7" 2Mpx CMOS MStar
 Auflösung: 1920x1080@25fps Double Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB true WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,005Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: NEIN
 Audio: Ja G.711
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 -12 mm AF (108,05° - 32,59°)
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 8,5W)
 Abmessungen: 206x74x74mm
 Gewicht: 0,54kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB06-IN

2 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht

AXXONSOFT EXPERIENCE THE BEST
 MIRASYS
 UNIV

IPC2322SB-DZK-10

€ 264,00

IP BULLET LIGHTHUNTER MOTORZOOM

D59400019800030



Prime Serie

Sensor: 1/2,8" 2Mpx CMOS MStar
 Auflösung: 1920x1080@25fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB true WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,005Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: NEIN
 Audio: Ja G.711
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 -12 mm AF (108,05° - 32,59°) Motorzoom
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 8,5W)
 Abmessungen: 206x74x74mm
 Gewicht: 0,54kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN

2 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht

AXXONSOFT EXPERIENCE THE BEST
 MIRASYS
 UNIV

IPC3232SB-ADZK-10

€ 264,00

IP FIX- DOME LIGHTHUNTER MOTORZOOM

D5940019800030

3 AXIS EINSTELLSYSTEMSYSTEM

Prime Serie



Sensor:	1/2,8" 2MP CMOS MStar
Auflösung:	1920x1080@25fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB true WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,0005Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	1 Input / 1 Output
Audio:	1 Input (35kΩ 2V Amplitude)
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 40 Meter (850nm)
Objektiv:	2,7 ~13,5 mm AF (107,4° ~ 29,2°) Motorzoom
Schutzart:	IP67, IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
Abmessungen:	Ø148,0x111,4mm
Gewicht:	0,97kg
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB04-C-IN, Wandarm TR-WM04-B-IN



**HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE
WEBSHOP.
DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !**

NETZWERKKAMERAS PTZ 2MPX

1099-391

€ 369,00

IP PTZ STARLIGHT 4X OPTISCHER ZOOM

D5940027675030



Solange der Vorrat reicht!

Neius Platinum Version

Sensor: 1/2,8" 2MP CMOS Starlight
 Auflösung: 1920x1080@25fps Triple Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.4 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: Built-In Mic, Built-In Lautsprecher
 RS485: Ja
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 30 Meter (850nm), 1 Warmweiß LED
 Objektiv: 2,8 ~12 mm AF (104° ~ 30°) 4x optischer Zoom
 Schwenk/Neigen: 350° Schwenken / 90° Neigen
 Alarmlicht: Nein
 PTZ Presets: Ja, 500 Presets konfigurierbar
 Auto-tracking: Nein
 Schutzart: IP40
 Temperaturbereich: -10°C bis + 50°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 8,9W)
 Abmessungen: Ø141x152mm
 Gewicht: 0,85kg (netto), 1,13kg (mit Wandmontage-Arm)
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-131, Wandmontagearm 3000-136, Mastmontage 3000-147



IPC6612SR-X33-VG

€ 1.090,00

IP PTZ LIGHTHUNTER 33X OPTISCHER ZOOM

D5940081750030



Prime PTZ Serie

Sensor: 1/2,8" 2MP CMOS MStar
 Auflösung: 1920x1080@25fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: Ja true 120dB
 Entnebeln-Funktion: Ja
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.5 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: 1 Input, 1 Output
 RS485: Ja
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 150 Meter (850nm) Warmweiße LED
 Objektiv: 4,5 ~148,5 mm AF (56,23° ~ 2,57°) 33x optischer Zoom
 Schwenk/Neigen: 360° Schwenken / -15° ~ 90° Neigen
 PTZ Geschwindigkeit: 2°/s ~ 75°/s, 180° Preset Geschwindigkeit
 Alarmlicht: Integriert
 PTZ Presets: Ja, 1024 Presets konfigurierbar
 Auto-tracking: Ja
 Schutzart: IP66
 Temperaturbereich: -40°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 24V DC / POE 802.3at (max. 25W)
 Abmessungen: Ø220x370mm
 Gewicht: 3,4kg
 Zubehör: 24VDC + Wandhalterung
 Optionales Zubehör: Montagebox TR-JB12-IN, Masthalterung TR-UP08-B-IN, weiteres Zubehör auf Anfrage



HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !

NETZWERKKAMERAS 4MPX

IPC2124LE-ADF40KM-G

€ 140,00

IP KAMERA BULLET 4 MM

D5940010500030



EASY Serie

Sensor: 1/3" 4MP CMOS MStar EasyStar
 Auflösung: 2688x1520@20fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,0003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 4 mm fix (83,7°)
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 6W)
 Abmessungen: 190x73x71mm
 Gewicht: 0,45kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB06 -IN, Eckadapter TR-UP06-C-IN

4 Mpx PoE H.265 H.264 Nacht Tag Built-In Mic IP67 axxONSOFT MIRASYS UNV

IPC324LE-DSF28K-G

€ 126,00

IP VANDAL DOME 2,8 MM

D5940009450030



EASY Serie

Sensor: 1/3" 4MP CMOS MStar EasyStar
 Auflösung: 2688x1520@20fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,0003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Nein
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (101,1°)
 Einstellungsart: 3-Achsen
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 5,5W)
 Abmessungen: Ø109x81mm
 Gewicht: 0,35kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB03-G-IN, Wandmontage TR-JB07-WM03-G-IN

4 Mpx PoE H.265 H.264 Nacht Tag IP67 IK10 axxONSOFT MIRASYS UNV

IPC3634SS-ADZK-10

€ 320,00

IP VANDAL BALLKAMERA MOTORZOOM LIGHTHUNTER

D5940024000030



Prime Serie

Sensor: 1/2.7" 4MP progressive CMOS MStar EasyStar
 Auflösung: 2688x1520@25fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA optischer 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,7-13,5 mm AF Motorzoom (92°-26°)
 Einstellungsart: 3-Achsen
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 5,5W)
 Abmessungen: Ø129x110mm
 Gewicht: 0,68kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB03-H-IN, Wandmontage TR-JB07-WM03-F-IN

4 Mpx PoE H.265 H.264 Nacht Tag Built-In Mic IP67 IK10 axxONSOFT MIRASYS UNV

IPC94144SR-X25-F40C

€ 820,00

IP PTZ DUAL LINSE 4MP T/N IR

D5940061500030

**Prime PTZ**

Sensor: Dual Lens Technik Fix: 1/2,8" 4MP CMOS, PTZ: 172,8" 4MP CMOS
 Auflösung: 2688x1520@20fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB
 Lichtempfindlichkeit: 0,003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: 1 Input, 1 Output
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, Fixe Linse bis zu 30m (850nm), PTZ Linse bis zu 100m (850nm)
 Objektiv: Fixe Linse: 4mm fix (91,3°),
 PTZ Linse: 25x optischer Zoom 4,8 ~ 120mm AF (55,46° ~ 3,09°)
 Schwenk/Neigen: 360° Schwenken / 90° Neigen
 PTZ Presets: Ja, 1024 Presets konfigurierbar
 Auto-tracking: Ja
 Schutzart: IP66
 Überspannungsschutz: 6KV
 Temperaturbereich: -40°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE+ 802.3at (max. 24W)
 Abmessungen: Ø163x304mm
 Gewicht: 2,27kg (netto), 1,13kg (mit Wandmontage-Arm)
 Optionales Zubehör: Montagebox TR-JB12-IN, Masthalterung TR-UP08-B-IN, weiteres Zubehör auf Anfrage

PTZ 4 Mpx

PoE

BNC

H.265

H.264

Tag

Nacht

IPC94144SFW-X25-F40C

€ 820,00

IP PTZ DUAL LINSE 4MP T/N WARMWEIß LED

D5940061500030



Warmweiß LED

Prime PTZ

Sensor: Dual Lens Technik Fix: 1/2,8" 4MP CMOS, PTZ: 172,8" 4MP CMOS
 Auflösung: 2688x1520@20fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED, Fixe Linse Warmweiß LED
 D-WDR: JA 120dB
 Lichtempfindlichkeit: 0,00005Lux F1.0 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: 1 Input, 1 Output
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, Fixe Linse bis zu 30m WARMWEIß, PTZ Linse bis zu 100m (850nm)
 Objektiv: Fixe Linse: 4mm fix (91,3°),
 PTZ Linse: 25x optischer Zoom 4,8 ~ 120mm AF (55,46° ~ 3,09°)
 Schwenk/Neigen: 360° Schwenken / 90° Neigen
 PTZ Presets: Ja, 1024 Presets konfigurierbar
 Auto-tracking: Ja
 Schutzart: IP66
 Überspannungsschutz: 6KV
 Temperaturbereich: -40°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE+ 802.3at (max. 24W)
 Abmessungen: Ø163x304mm
 Gewicht: 2,27kg (netto), 1,13kg (mit Wandmontage-Arm)
 Optionales Zubehör: Montagebox TR-JB12-IN, Masthalterung TR-UP08-B-IN, weiteres Zubehör auf Anfrage

PTZ 4 Mpx

PoE

BNC

H.265

H.264

Tag

Nacht

**HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE
 WEBSHOP.
 DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !**

NETZWERKKAMERAS 5MPX

1099-520

€ 146,00

IP BULLET NEIUS 2,8MM STARLIGHT

D5940010950030



Neius Line

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,8°)
 Einstellungsart: Schwenken 360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
 Abmessungen: 160,8x68x74,5mm
 Gewicht: 0,78kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 neius axxonsoft MIRASYS

1099-521

€ 216,00

IP BULLET NEIUS STARLIGHT MOTORZOOM

D5940016200030



Neius Line

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 80 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8-12 mm AF (100,4°~26,8°) Motorzoom
 Einstellungsart: Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67, EN55035:2017
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
 Abmessungen: 239x90x90mm
 Gewicht: 0,93kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 neius axxonsoft MIRASYS

1099-560

€ 146,00

IP BALLKAMERA NEIUS 2,8MM STARLIGHT

D5940010950030



Neius Line

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,8°)
 Einstellungsart: Schwenken 0~340°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
 Abmessungen: Ø116,6x83,7mm
 Gewicht: 0,81kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-137

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 neius axxonsoft MIRASYS

1099-561

€ 160,00

IP VANDAL DOME NEIUS 2,8MM STARLIGHT

D594001200030

**Neius Line**

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,8°)
 Einstellungsart: Schwenken 0~340°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67 EN55035:2017
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
 Abmessungen: Ø116,6x83,7mm
 Gewicht: 0,81kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-146, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-137

5 Mpx

PoE

H.265
H.264Tag
NachtBuilt-
In MicIP67
IK10

1099-563

€ 200,00

IP VANDAL DOME NEIUS STARLIGHT MOTORZOOM

D594001500030

**Neius Line**

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8-12 mm AF (100,4°-26,8°) Motorzoom
 Einstellungsart: Schwenken 0~330°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~350°
 Schutzart: IP67 EN55035:2017, IK10
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: Ø143x124mm
 Gewicht: 0,86kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-139, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-136

5 Mpx

PoE

H.265
H.264Tag
NachtBuilt-
In MicIP67
IK10

1099-420

€ 244,00

IP BULLET NEIUS PLATINUM STARLIGHT 2,8MM HD@60FPS

D5940018300030

**Neius Platinum Version**

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@30/25fps, 1920x1080@60/50fps Triple Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: Built-in Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,8°)
 Einstellungsart: Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67 EN55035:2017
 Temperaturbereich: -40°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: 160,8x68x74,5mm
 Gewicht: 0,5kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147

60fps

5 Mpx

H.265
H.264Tag
NachtBuilt-
In Mic

IP67

1099-421


€ 288,00

IP BULLET NEIUS PLATINUM STARLIGHT HD@60FPS

D5940021600030

**Neius Platinum Version**

Sensor:	1/2.8" CMOS 5Mpx
Auflösung:	2592x1944@30/25fps, 1920x1080@60/50fps Triple Stream
Frame Rate:	S+265, H.265, H.264
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,001Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 512GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	2 Input / 1 Output
Audio:	1 Audio In / 1 Audio Out
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 80 Meter (850nm)
Video Analyse:	Ja
Objektiv:	2,7 - 13,5 mm AF Motorzoom (103,4°~23,8°)
Einstellungsart:	Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
Schutzart:	IP67 EN55035:2017
Temperaturbereich:	-40°C bis + 65°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
Abmessungen:	264,3x95x83,2mm
Gewicht:	1,15kg
Gehäuse:	Metall
Optionales Zubehör:	Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147



1099-471


€ 292,00

IP DOME NEIUS PLATINUM STARLIGHT HD@60FPS

D5940021900030

**Neius Platinum Version**

Sensor:	1/2.8" CMOS 5Mpx
Auflösung:	2592x1944@30/25fps, 1920x1080@60/50fps Triple Stream
Frame Rate:	S+265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,001Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 512GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	2 Input / 1 Output
Audio:	Built-in Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 50 Meter (850nm)
Video Analyse:	Ja
Objektiv:	2,7-13,5 mm AF Motorzoom (103,4°~23,8°)
Einstellungsart:	Schwenken 0~340°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
Schutzart:	IP67 EN55035:2017
Temperaturbereich:	-35°C bis + 65°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 9,5W)
Abmessungen:	Ø132x100mm
Gewicht:	0,65kg
Gehäuse:	Metall
Optionales Zubehör:	Montagesockel 3000-131, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-136



IPC2325SB-DZK-10

€ 368,00

IP BULLET 5MP LIGHTHUNTER

D5940027600030

**Prime Serie**

Sensor:	1/2.7" CMOS 5Mpx
Auflösung:	2880x1620@30/25fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA true 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,002Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	1 Input / 1 Output
Audio:	1 Audio In / 1 Audio Out
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 50 Meter (850nm)
Video Analyse:	Ja Smart Funktionen
Objektiv:	2,7-13,5 mm AF Motorzoom (106,25°~30,42°)
Einstellungsart:	Schwenken 0~360°, Neigen 0~90°, Rotieren 0~360°
Schutzart:	IP67, IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 8W)
Abmessungen:	245x86x72mm
Gewicht:	0,92kg
Gehäuse:	Metall
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB07-IN, Mastmontage TR-UP06-B-IN



IPC3235SB-ADZK-10

€ 368,00

IP VANDAL DOME 5MP **LIGHTHUNTER**

D5940027600030



Prime Serie

Sensor:	1/2.7" CMOS 5Mpx
Auflösung:	2880x1620@30/25fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA true 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,002Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	1 Input / 1 Output
Audio:	1 Audio In / 1 Audio Out
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 40 Meter (850nm)
Video Analyse:	Ja Smart Funktionen
Objektiv:	2,7-13,5 mm AF Motorzoom (106,25°-30,42°)
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung Schwenken 0-360°, Neigen 0-90°, Rotieren 0-360°
Schutzart:	IP67 , IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
Abmessungen:	Ø148,0x111,4mm
Gewicht:	0,97kg
Gehäuse:	Metall + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB04-C-IN, Mastmontage TR-UP06-B-IN Einbaumontage TR-FM152-A-IN

5 Mpx	PoE	H.265	Tag	I/O
IP67	VCA	H.264	Nacht	



IPC815SB-ADF14K-10

€ 390,00

IP 360° FISCHAUGEN VANDAL DOME KAMERA

D5940029250030



Prime Serie

Sensor:	1/2.8" CMOS 5Mpx
Auflösung:	2880x1620@30/25fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	1 Input / 1 Output
Audio:	Built-In Mic1 Audio In / 1 Audio Out
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 10 Meter (850nm)
Video Analyse:	Ja Smart Funktionen
Objektiv:	1,4 mm fix (360°)
Einstellungsart:	Keine
Schutzart:	IP66 , IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 8,5W)
Abmessungen:	Ø125x43,7 mm
Gewicht:	0,36kg
Gehäuse:	Metall + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB03-H-IN

5 Mpx	PoE	H.265	Tag	Built-In Mic	I/O
IP66	VCA	H.264	Nacht		



IPC2105SB-ADF16KM-10

€ 300,00

IP 180° FISCHAUGEN BULLET KAMERA

D5940022500030



Verfügbar ab Q1

Prime Serie

Sensor:	1/2.7" CMOS 5Mpx
Auflösung:	2880x1620@30/25fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	-
Audio:	Built-In Mic
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 20 Meter (850nm)
Video Analyse:	Ja Smart Funktionen
Objektiv:	1,68 mm fix (180°)
Einstellungsart:	Schwenken 0-360°, Neigen 0-90°, Rotieren 0-360°
Schutzart:	IP67, 4KV
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 5.5W)
Abmessungen:	198x71x71 mm
Gewicht:	0,42kg
Gehäuse:	Metall
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB05-A-IN

5 Mpx	PoE	H.265	Tag	Built-In Mic
IP67	VCA	H.264	Nacht	



IPC3605SB-ADF16KM-10

€ 300,00

IP 180° FISCHAUGEN BALL KAMERA

D5940022500030



Verfügbar ab Q1

Prime Serie

Sensor:	1/2.7" CMOS 5Mpx
Auflösung:	2880x1620@30/25fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	-
Audio:	Built-In Mic
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 20 Meter (850nm)
Video Analyse:	Ja Smart Funktionen
Objektiv:	1,68 mm fix (180°)
Einstellungsart:	Schwenken 0-360°, Neigen 0-75°, Rotieren 0-360°
Schutzart:	IP67, 4KV
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 5,5W)
Abmessungen:	Ø111x93 mm
Gewicht:	0,48kg
Gehäuse:	Metall
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB03-G-IN

5 Mpx	PoE	H.265 H.264	Tag Nacht	Built-In Mic	I/O
IP67 IK10	VCA				



HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !

NETZWERKKAMERAS 8MPX

1099-722

€ 564,00

IP VANDAL DOME NEIUS PLATINUM STARLIGHT

D5940042300030



Neius Platinum Version

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: Built-In Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Objektiv: 2,7-13,5 mm AF (102,7°-29°) Motorzoom
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung Schwenken 0-330°, Neigen 0-75°, Rotieren 0-350°
 Schutzart: IP66, IK10
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: Ø143x124 mm
 Gewicht: 0,95kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-139, Wandmontage 3000-136

8 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic I/O IP67 VCA IK10



1099-720

€ 564,00

IP BULLET NEIUS PLATINUM STARLIGHT

D5940042300030



Neius Platinum Version

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 80 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Objektiv: 2,7-13,5 mm AF (102,7°-29°) Motorzoom
 Einstellungsart: Schwenken 0-360°, Neigen 0-75°, Rotieren 0-360°
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 10W)
 Abmessungen: 264,3x95x83,2 mm
 Gewicht: 1,15kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-131, Mastmontage 3000-147

8 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht I/O IP67 VCA



IPC2328SB-DZK-10

€ 398,00

IP BULLET 4K LIGHTHUNTER

D5940029850030



Prime Serie

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 80 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Objektiv: 2,8-12 mm AF (107,4°-29,2°) Motorzoom
 Einstellungsart: Schwenken 0-360°, Neigen 0-75°, Rotieren 0-360°
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 10,5W)
 Abmessungen: 245x86x72 mm
 Gewicht: 0,92kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN, Mastmontage TR-UP06-B-IN

8 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht I/O IP67 VCA 4K IK10



IPC3238SB-ADZK-10

€ 398,00

IP VANDAL DOME 4K **LIGHTHUNTER**

D5940029850030



Prime Serie

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: Built-In Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 40 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Objektiv: 2,8-12 mm AF (107,4°-29,2°) Motorzoom
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung Schwenken 0-355°, Neigen 0-80°, Rotieren 0-355°
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: Ø148x111,4 mm
 Gewicht: 0,97kg
 Gehäuse: Metall + Plastik
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB04-C-IN, Wandmontage TR-JB07-WM04-B-IN

8 Mpx	PoE	H.265	Tag	Built-In Mic	I/O
IP67	VCA	H.264	Nacht		
IK10		4K			



IPC28184EA-ADX5K-F40

€ 398,00

IP KAMERA MIT 2 KOMPLETT UNABHÄNGIGEN KANÄLEN

D5940029850030



Pro Serie

Kanal 1: 4MP

Sensor: 1/1.8" CMOS 4Mpx
 Auflösung: 2688x1520@30fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,0005Lux F1.0 AGC ON, 0Lux mit IR
 Objektiv: 4 mm fix (94,7°)

Kanal 2: 8MP

Sensor: 1/1.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 2688x1520@30fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,005Lux F1.0 AGC ON, 0Lux mit IR
 Objektiv: 10-50 mm fix (33,8°-8,4°)

Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 3 Input / 2 Output
 Audio: Build-In Dual Mic, 2 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: -
 IR LED: Ja bis zu 30 Meter Warmweiß, bis zu 50mIR (750nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung Schwenken 0-355°, Neigen 0-80°, Rotieren 0-355°
 Schutzart: IP66,
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 24V AC (max. 31W)
 Abmessungen: Ø326x147x121 mm
 Gewicht: 2,11kg
 Gehäuse: Metall + Kunststoff
 Optionales Zubehör: Montagehalterung TR-UV06-A-IN

8 Mpx	H.265	Tag	Built-In Mic	I/O
IP66	VCA	Nacht		



HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !

NETZWERKKAMERAS 12MPX

IPC868ER-VF18-B

€ 750,00

IP 360° FISCHAUGEN VANDAL DOME KAMERA

D5940056250030



Pro Serie

Sensor:	1/1,7" CMOS 12Mpx
Auflösung:	4000x3000@15fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA
Lichtempfindlichkeit:	0,05Lux F2.4 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	2 Input / 1 Output
Audio:	Built-In Mic/ Built- In Speaker, 1 Audio In / 1 Audio Out
BNC Ausgang:	1 BNC 75Ω
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 10 Meter (850nm)
Display Mode:	360° dewarping (E- PTZ, Panorama, Fischauge)
Objektiv:	1,8mm (360°)
Einstellungsart:	fix
Schutzart:	IP66 , IK10
Temperaturbereich:	-35°C bis + 65°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 11,7W)
Abmessungen:	Ø149x55 mm
Gewicht:	0,5kg
Gehäuse:	Metall + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB04-D-IN

12Mpx	PoE	H.265	Tag	Built-In Mic	Built-in Speaker
IP66	I/O	H.264	Nacht		
IK10		4K	BNC		



HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !

KENNZEICHENERKENNUNGSKAMERAS

HC121-TC-08-Z28

€ 1.050,00

IP BULLET 2MPX 2,8 ~ 12MM STARLIGHT

D5940078750030



Kennzeichenerkennungskamera mit Black- und Whitelist

Zusätzlicher Eingang für Linienkontrolle

Dank Weißlicht LED ist Farberkennung des KFZ möglich

Sensor: 1/2.8" CMOS 2Mpx
 Auflösung: 1920x1080@60fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: Nein
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm) 4x Weiße LED
 Video Analyse: Black- und Whitelist
 Objektiv: 2,8 ~ 12mm AF Motorzoom
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -40°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 24V AC / 12V DC / POE 802.3at (max. 20W)
 Abmessungen: 338,8x104,1x98,4 mm
 Gewicht: 1,65kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN, Masthalterung TR-UP06-IN

2 Mpx	PoE	H.265	Tag	I/O
IP67	VCA	H.264	Nacht	
IK10	LPR			



HC121-TS8C-Z
 HC121-TS8CR-Z

€ 1.100,00

IP BULLET 2MPX 4,7 ~ 47MM STARLIGHT

D5940082500030



Kennzeichenerkennungskamera mit Black- und Whitelist

Zusätzlicher Eingang für Linienkontrolle

Dank Weißlicht LED ist Farberkennung des KFZ möglich

Sensor: 1/2.8" CMOS 2Mpx
 Auflösung: 1920x1080@60fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: 1 Input / 1 Output
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm) 4x Weiße LED
 Video Analyse: Black- und Whitelist 20.000 Kennzeichen, bis 30km/h möglich
 Objektiv: 4,7 ~ 47mm AF Motorzoom
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -40°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 24V AC / 12V DC / POE 802.3at (max. 20W)
 Abmessungen: 338,8x104,1x98,4 mm
 Gewicht: 1,65kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN, Masthalterung TR-UP06-IN

2 Mpx	PoE	H.265	Tag	I/O
IP67	VCA	H.264	Nacht	
IK10	LPR			



WI-FI KAMERAS

IPC2122LB-AF28WK-G

€ 118,00

WI-FI BULLET KAMERA 2MPX 2,8MM

D5940008850030



Easy Serie

Sensor:	1/2.9" CMOS 2Mpx
Auflösung:	1920x1080@25fps Double Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA
Lichtempfindlichkeit:	0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 128GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-In Mic
PoE:	Nein
IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm)
Video Analyse:	Standard Funktionen
Objektiv:	2,8mm fix (101,1°)
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung Schwenken 0~360°, Neigen 0~90°, Rotieren 0~360°
Schutzart:	IP67
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC max 4,0 W (Nicht im Lieferumfang)
Wi-Fi:	2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK
Abmessungen:	172x76x72mm
Gewicht:	0,25kg
Gehäuse:	Graphen + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB05-A-IN, Mastmontage TR-UP06-B-IN, Netzteil 2627

Wi-Fi 2 Mpx
H.265
H.264
Tag
Nacht
Built-In Mic

IP67



IPC322LB-AF28WK-G

€ 118,00

WI-FI VANDAL DOME KAMERA 2MPX 2,8MM

D5940008850030



Easy Serie

Sensor:	1/2.9" CMOS 2Mpx
Auflösung:	1920x1080@25fps Double Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA
Lichtempfindlichkeit:	0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 128GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-In Mic
PoE:	Nein
IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm)
Video Analyse:	Standard Funktionen
Objektiv:	2,8mm fix (101,1°)
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung Schwenken 0~352°, Neigen 0~70°, Rotieren 0~350°
Schutzart:	IP67, IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC max 4,0 W (Nicht im Lieferumfang)
Wi-Fi:	2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK
Abmessungen:	Ø109x83mm
Gewicht:	0,32kg
Gehäuse:	Metal + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB03-G-IN, Wandmontage TR-JB07/MM03-G-IN, Netzteil 2627

Wi-Fi 2 Mpx
H.265
H.264
Tag
Nacht
Built-In Mic

IP67

IK10



HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP.
DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !
INSBESONDERE AUCH UNSERE SET-ANGEBOTE!

WÄRMEBILDKAMERAS

TIC2621SR-F3-4F4AC-VD

€ 1.150,00

4MPX DUAL-SPECTRUM THERMAL NETZWERK BULLET KAMERA

D5940086250030



Thermal

Sensor Thermal:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Auflösung:	720P (1280x720@30fps)
Objektiv:	57,0°
Spektralbereich:	8 ~ 14µm
Pixelabstand:	12µm
IFOV (räumliche Auflösung):	3,75mrad
Objektiv:	3,2mm@F1.1
Farbpaletten:	20 Paletten








Optisch

Sensor:	1/1.8" progressive scan CMOS 4Mpx
Auflösung:	2688x1520@30fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120db WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,001Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	2 Input / 2 Output
Audio:	Built-in Mic / Speaker, 1 Input / 0 Output,
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 50 Meter (850nm)
Video Analyse:	Standard Funktionen
Objektiv:	4mm fix (89,9°)
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung
Schutzart:	IP66
Temperaturbereich:	-40°C bis + 70°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 12W)
Abmessungen:	Ø354x104x116mm
Gewicht:	1,85kg
Gehäuse:	Metall
Optionales Zubehör:	Mastmontage TR-UP06-IN



MONTAGESOCKEL

3000-131	€ 54,00	MONTAGEBOX URMET BULLET / DOME / MINI PTZ	D5940004050030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-391, 1099-471, 1099-720 Ø140x51mm Aluminium 2	
3000-136	€ 44,00	WANDMONTAGEADAPTER URMET DOME / MINI PTZ	D5940003300030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-391, 1099-471, 1099-722 201,3x161,1x125,3mm Aluminium 1	
3000-137	€ 39,00	WANDMONTAGEADAPTER URMET DOME / BALL	D5940002925030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-560, 1099-561 171,9x137,6x107mm Aluminium 1	
3000-139	€ 34,00	MONTAGEBOX URMET DOME VF LINSE	D5940002550030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-563, 1099-722 Ø139,5x42mm Aluminium 2	
3000-141	€ 44,00	MONTAGEBOX URMET BULLET / DOME / BALL	D5940003300030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-520, 1099-521, 1099-560, 1099-420, 1099-421 Ø116x43 Aluminium 2	
3000-146	€ 56,00	MONTAGEBOX URMET BULLET / DOME / BALL	D5940004200030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-561 170x153,6x70mm Aluminium 2	
3000-147	€ 78,00	MASTADAPTER URMET BULLET / PTZ / DOME	D5940005850030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	Urmel Neius Serie und Platinum 165x136x37mm Aluminium 1	

TR-JB04-C/D-IN	€ 22,00	MONTAGEBOX UNIVIEW DOME / 12MPX FISCHAUGENKAMERA	D5940001650030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen:	IPC323x Serie, IPC868x Serie TR-JB04-C-IN: Ø144,8x40mm TR-JB04-D-IN: Ø149,2x40mm Aluminium 2	
TR-JB05-A-IN	€ 18,00	MONTAGEBOX UNIVIEW MINI BULLET	D5940001350030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC21xx Serie Ø93x93x39mm Aluminium 2	
TR-JB06-IN	€ 18,00	MONTAGEBOX UNIVIEW MINI BULLET	D5940001350030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC21xx Serie, IPC2322LB-Serie Ø93x93x39mm Aluminium 2	
TR-JB07-IN	€ 34,00	MONTAGEBOX UNIVIEW MINI BULLET	D5940002550030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC222x, IPC23xx, HC121-TC-xx-x Ø125x125x55mm Aluminium 2	
TR-JB07-WM04-B-IN	€ 43,00	WANDMONTAGEADAPTER UNIVIEW DOME	D5940003225030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC323x Ø125x125x252,5mm Aluminium 1	
TR-UP06-IN	€ 26,00	MASTADAPTER UNIVIEW	D5940001950030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	Uniview 136x127x62,4mm Aluminium 1	
TR-FM152-A-IN	€ 40,00	MASTADAPTER UNIVIEW	D5940003000030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC323x, Außen Ø235x63mm, Innen Ø195mm Metall + Plastik	

NVR – NETZWERK VIDEO-REKORDER

1098-405P

€ 238,00

5 KANAL S+265 NVR 4 POE PORTS 1HDD SLOT

D5940017850030



Max. Kanäle: 5 Kanäle davon 4 PoE Anschlüsse
 Max Auflösung: 6Mpx / Kanal
 Bandbreite eingehend: 50Mbps
 Bandbreite ausgehend: 40Mbps
 Anschlüsse: HDMI, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
 Decodierungs Format: S+265/H.265/H.264
 Vorschau/Wiedergabe: 1x 6Mpx / 1x 5Mpx / 1x 4Mpx / 4x1080P / 5x720P / 5x4CIF
 Digitaler Ein- und Ausgang: 0 Input / 1 Output
 USB: Ja 2x USB 2.0
 PoE: 4 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang
 HDD Slot: 1 HDD S-ATA Slot bis max. 10TB
 Netzwerk: 1x RJ45 10/100 Mbps
 Protokoll: TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
 ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
 Systemkompatibilität:
 Temperaturbereich: -10°C bis + 55°C
 Spannungsversorgung: 48V DC
 Abmessungen: 44x255x231mm
 Gewicht: 1kg (ohne HDD)
 Gehäuse: Plastik

BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH



Lieferung erfolgt ohne HDD!

1098-410P

€ 330,00


10 KANAL S+265 NVR 8 POE PORTS 1HDD SLOT

D5940024750030



Max. Kanäle: 10 Kanäle davon 8 PoE Anschlüsse
 Max Auflösung: 8Mpx / Kanal
 Bandbreite eingehend: 80Mbps
 Bandbreite ausgehend: 80Mbps
 Anschlüsse: HDMI, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
 Decodierungs Format: S+265/H.265/H.264
 Vorschau/Wiedergabe: 1x 8Mpx / 1x 6Mpx / 1x 5Mpx / 2x 4Mpx / 4x1080P / 8x720P / 10x4CIF
 Digitaler Ein- und Ausgang: 4 Input / 1 Output
 USB: Ja 2x USB 2.0
 PoE: 8 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang
 HDD Slot: 1 HDD S-ATA Slot bis max. 10TB
 Netzwerk: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
 Protokoll: TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
 ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
 Systemkompatibilität:
 Temperaturbereich: -10°C bis + 55°C
 Spannungsversorgung: 48V DC
 Abmessungen: 45,1x255x231mm
 Gewicht: 1kg (ohne HDD)
 Gehäuse: Plastik

BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH



Lieferung erfolgt ohne HDD!

1098-452P

€ 640,00

20 KANAL S+265 NVR 16 POE PORTS 2HDD SLOT

D5940048000030



Neius Platinum Version
 Max. Kanäle: 20 Kanäle davon 16 PoE Anschlüsse
 Max Auflösung: 12Mpx / Kanal
 Bandbreite eingehend: 200Mbps
 Bandbreite ausgehend: 200Mbps
 Anschlüsse: HDMI 4K, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
 Decodierungs Format: S+265/H.265/H.264
 Vorschau/Wiedergabe: 3x12Mpx/4x8Mpx/4x6Mpx/5x5Mpx/8x4Mpx/16x1080P/20x720P/20x4CIF
 Digitaler Ein- und Ausgang: 0 Input / 1 Output
 USB: Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0
 PoE: 16 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang
 HDD Slot: 2 HDD S-ATA Slot bis max. 10TB pro Slot
 Netzwerk: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
 Protokoll: TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
 ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
 Systemkompatibilität:
 Temperaturbereich: -10°C bis + 55°C
 Spannungsversorgung: 100 – 240V AC, 50 – 60Hz
 Abmessungen: 47,5x277x440mm Rackeinbautauglich
 Gewicht: 3,08kg (ohne HDD)
 Gehäuse: Plastik

BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH



Lieferung erfolgt ohne HDD!

NVR501-04B-LP4

€ 212,00

4 KANAL ULTRA 265 NVR 4 POE PORTS 1HDD SLOT

D5940015900030



Easy Serie

Max. Kanäle:
Max Auflösung:
Bandbreite eingehend:
Bandbreite ausgehend:
Anschlüsse:
Decodierungs Format:
Vorschau/Wiedergabe:
Digitaler Ein- und Ausgang:
USB:
PoE:
HDD Slot
Netzwerk:
Protokoll:

4 Kanäle davon 4 PoE Anschlüsse
2x4K
80Mbps
64Mbps
HDMI 4K, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
Ultra 265/H.265/H.264
2x4k/3x5Mpx/4x4Mpx
Nein
Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0
4 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang
1x HDD S-ATA Slot bis max. 6TB
1x RJ45 10/100/1000 Mbps
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
-10°C bis + 55°C
48V DC
205x205x47mm
0,6kg (ohne HDD)
Plastik



Lieferung erfolgt ohne HDD!

NVR501-08B-LP8

€ 280,00

8 KANAL ULTRA 265 NVR 8 POE PORTS 1HDD SLOT

D5940021000030



Easy Serie

Max. Kanäle:
Max Auflösung:
Bandbreite eingehend:
Bandbreite ausgehend:
Anschlüsse:
Decodierungs Format:
Vorschau/Wiedergabe:
Digitaler Ein- und Ausgang:
USB:
PoE:
HDD Slot
Netzwerk:
Protokoll:

8 Kanäle davon 8 PoE Anschlüsse
4x4K
80Mbps
64Mbps
HDMI 4K, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
Ultra 265/H.265/H.264
2x4k/3x5Mpx/4x4Mpx/8x1080P
Nein
Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0
8 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang (75W total)
1x HDD S-ATA Slot bis max. 6TB
1x RJ45 10/100/1000 Mbps
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
-10°C bis + 55°C
52V DC
270x205x47mm
0,8kg (ohne HDD)
Plastik



Lieferung erfolgt ohne HDD!

NVR302-16E2-P16

€ 560,00

16 KANAL ULTRA 265 NVR 16 POE PORTS 2HDD SLOT

D5940042000030



Easy Serie

Max. Kanäle:
Max Auflösung:
Bandbreite eingehend:
Bandbreite ausgehend:
Anschlüsse:
Decodierungs Format:
Vorschau/Wiedergabe:
Digitaler Ein- und Ausgang:
USB:
PoE:
HDD Slot
Netzwerk:
Protokoll:

16 Kanäle davon 16 PoE Anschlüsse
8Mpx
320Mbps
320Mbps
HDMI 4K, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
Ultra 265/H.265/H.264
1x12MP/2x4K/5x4MP/10x1080p/16x720p @30
8 Input / 2 Output
Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0
16 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang (240W total)
2x HDD S-ATA Slot bis max. 10TB
1x RJ45 10/100/1000 Mbps
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
-10°C bis + 55°C
100 ~ 240V AC 50 ~ 60 Hz
380x315x53mm
2,6kg (ohne HDD)
Plastik + Metall



Lieferung erfolgt ohne HDD!

NVR304-16X

€ 1.060,00

16 KANAL ULTRA 265 NVR 4HDD SLOT

D5940079500030



Prime Serie

Max. Kanäle:
Max Auflösung:
Bandbreite eingehend:
Bandbreite ausgehend:
Anschlüsse:
Decodierungs Format:
Vorschau/Wiedergabe:
Digitaler Ein- und Ausgang:
USB:
PoE:
HDD Slot
Netzwerk:
Protokoll:

16 Kanäle
12Mpx
384Mbps
384Mbps
2x HDMI (1x4K), VGA, 1x RCA
Ultra 265/H.265/H.264
2x12Mpx/4x4K/8x4Mpx/16x3Mpx/16x1080P
16 Input / 4 Output
Ja 2x USB 2.0 1x USB 3.0
Nein
4x HDD S-ATA Slot bis max. 10TB
2x RJ45 10/100/1000 Mbps
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
-10°C bis + 55°C
100 ~ 240V AC 50 ~ 60 Hz
442x426x89mm
5,7kg (ohne HDD)
Plastik + Metall, 19" fähig







Lieferung erfolgt ohne HDD!

HDD1TB	€ 132,00	S-ATA HDD 1TB Kapazität: Type: Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7 Inkl. Einbau und Konfiguration	1TB S-ATA	B5790009900030
HDD2TB	€ 150,00	S-ATA HDD 1TB Kapazität: Type: Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7 Inkl. Einbau und Konfiguration	2TB S-ATA	B5790011250030
HDD3TB	€ 185,00	S-ATA HDD 1TB Kapazität: Type: Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7 Inkl. Einbau und Konfiguration	3TB S-ATA	B5790013875030
HDD4TB	€ 215,00	S-ATA HDD 1TB Kapazität: Type: Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7 Inkl. Einbau und Konfiguration	4TB S-ATA	B5790016125030
HDD6TB	€ 304,00	S-ATA HDD 1TB Kapazität: Type: Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7 Inkl. Einbau und Konfiguration	6TB S-ATA	B5790022800030

HABEN SIE DEN PASSENDEN REKORDER NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !






HYBRID / TRIPLEX XVR

XVR301-04Q3	€ 96,00	4 KANAL HYBRIDRECORDER Easy-Hybrid Max. Kanäle: Max Auflösung: Bandbreite eingehend: Bandbreite ausgehend: Anschlüsse: Analog Format: Vorschau/Wiedergabe: Digitaler Ein- und Ausgang: USB: RS485: HDD Slot Netzwerk: Protokoll: Systemkompatibilität: Temperaturbereich: Spannungsversorgung: Abmessungen: Gewicht: Gehäuse:	6 Kanäle (4 Kanäle BNC + 2 Kanäle IP) 8MP (AHD), 4MP (IP) 40Mbps 48Mbps HDMI, VGA, 1x RCA, 1x BNC Output AHD, TVI, CVI, CVBS 4x8Mpx/4x5Mpx/4x4MP/4x1080P 4 Input / 1 Output Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0 Ja 1x HDD S-ATA Slot bis max. 8TB 1x RJ45 10/100 Mbps TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMO ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P -10°C bis + 55°C 12V DC ≤8W (ohne HDD) 260x226x47mm 1,1kg (ohne HDD) Desktop	D5160007200030
			Lieferung erfolgt ohne HDD!	
XVR301-08Q3	€ 140,00	8 KANAL HYBRIDRECORDER Easy-Hybrid Max. Kanäle: Max Auflösung: Bandbreite eingehend: Bandbreite ausgehend: Anschlüsse: Analog Format: Vorschau/Wiedergabe: Digitaler Ein- und Ausgang: USB: RS485: HDD Slot Netzwerk: Protokoll: Systemkompatibilität: Temperaturbereich: Spannungsversorgung: Abmessungen: Gewicht: Gehäuse:	12 Kanäle (8 Kanäle BNC + 4 Kanäle IP) 8MP (AHD), 4MP (IP) 40Mbps 64Mbps HDMI, VGA, 1x RCA, 1x BNC Output AHD, TVI, CVI, CVBS 8x8Mpx/8x5Mpx/8x4MP/8x1080P 4 Input / 1 Output Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0 Ja 1x HDD S-ATA Slot bis max. 8TB 1x RJ45 10/100 Mbps TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMO ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P -10°C bis + 55°C 12V DC ≤8W (ohne HDD) 260x226x47mm 1,1kg (ohne HDD) Desktop	D5160014000030
			Lieferung erfolgt ohne HDD!	


NETZWERK ZUBEHÖR

DGS-105	€ 42,00	SWITCH 5 PORT	F3010003150030
	<p>Netzwerk: 10/100/1000 Mbps Jumbo-Frame: Ja Temperaturbereich: -10°C bis + 70°C Spannungsversorgung: 5V DC Abmessungen: 100x98x28mm Gehäuse: Metall</p>		
GS1900-24HP	€ 620,00	SWITCH 24 PORT POE + 2 PORT SFP	F3010046500030
	<p>Netzwerk: 10/100/1000Mbps Port + 2x SFP Port 10/100/1000Mbps PoE: Port 1- 24 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 170W Uplink-Port: Nein Bandbreite: 52Gbps Switch Klasse: Smart Managed Jumbo-Frame: Ja 9K Temperaturbereich: 0°C bis + 55°C Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz (max. 206,5W Leistungsaufnahme) Abmessungen: 441x270x44mm Gehäuse: Metall 19" Rack: Ja, Winkel beigelegt</p>		
UTP-7204-POE-A1	€ 240,00	SWITCH 5 PORT POE + 1 PORT SFP	E3010018000030
	<p>BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH Netzwerk: 4x 10/100/Mbps Port + 1x 10/100Mbps + 1 x SFP Port 100Mbps PoE: Port 1- 4 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 60W Uplink-Port: Ja, 1x Uplink Port 10/100Mbps + 1x SFP Port 100Mbps Bandbreite: 1,5Gbps Switch Klasse: Ungemanaged Jumbo-Frame: Nein Temperaturbereich: -40°C bis + 75°C Spannungsversorgung: 48 ~ 57V DC (Netzteil wird mitgeliefert) Abmessungen: 159x110x46mm Gehäuse: Metall 19" Rack: Nein</p>		
UTP-7208-POE	€ 320,00	SWITCH 8 PORT POE + 1 PORT SFP	E3010024000030
	<p>BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH Netzwerk: 8x 10/100/Mbps Port + 1x 10/100/1000Mbps + 1 x SFP Port 1000Mbps PoE: Port 1- 8 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 120W Uplink-Port: Ja, 1x Uplink Port 10/100/1000Mbps + 1x SFP Port 1000Mbps Bandbreite: 5,6Gbps Switch Klasse: Ungemanaged Jumbo-Frame: Nein Temperaturbereich: -40°C bis + 75°C Spannungsversorgung: 48 ~ 57V DC (Netzteil wird mitgeliefert) Abmessungen: 159x110x46mm Gehäuse: Metall 19" Rack: Nein</p>		
POE30U-INT	€ 74,00	POE INJECTOR 30 WATT 10/100/1000MBPS	E3010005550030
	<p>Netzwerk: Poe Injector 10/100/1000Mbps PoE: 30W IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 30W Uplink-Port: - Bandbreite: - Switch Klasse: - Jumbo-Frame: - Temperaturbereich: 0°C bis + 45°C Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC Abmessungen: 143x51x38mm Gehäuse: Metall</p>		
TG-PC-LWL	€ 680,00	POE – LWL 2 FACH INDUSTRIE GEHÄUSE	E3010051000030
	<p>Netzwerk: 2x 10/100Mbps + 2xSFP Port 1000Mbps PoE: 2x max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 60W Uplink-Port: 2x 1000Mbps SFP Bandbreite: - Switch Klasse: Ungemanaged Jumbo-Frame: - Temperaturbereich: -35°C bis + 80°C Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC Abmessungen: 302x232x90mm Schutzart: IP67, IK08 Gehäuse: UV- beständiges Polycarbonat besteht aus: Gehäuse, DIN Schienenetzteil, DIN Schienenswitch, SFP-Modul</p>		
OZB-2	€ 34,00	MASTBEFESTIGUNG	E3010002550030
	<p>Passend zu folgenden Typen: TG-PC-LWL Inkl. 2 Spannbänder Befestigung auf Masten von 67 ~ 127mm Abmessung: 67x127x62,4mm Gewicht: 0,75kg</p>		






NETZWERK ZUBEHÖR

CAT6-0,25M	€ 1,87	CAT6 PATCHKABEL 0,25M	E301000140030
			
CAT6-0,5M	€ 2,07	CAT6 PATCHKABEL 0,5M	E301000155030
			
CAT6-1M	€ 2,43	CAT6 PATCHKABEL 1M	E301000182030
			
CAT6-1,5M	€ 2,80	CAT6 PATCHKABEL 1,5M	E301000210030
			
CAT6-2M	€ 3,17	CAT6 PATCHKABEL 2M	E301000238030
			

ETHERNET ÜBER 2 DRAHT

OT-PLC302POE	€ 272,00	MINI TRANSMITTER-SET POE + NETZWERK 500 METER	E3010020400030
		<p>Netzwerk: 10/100Mbps Vollduplex PoE: 15,4W IEEE 802.03af PoE Leistung: Max. 15,4W Uplink-Port: - Bandbreite: - Switch Klasse: - Jumbo-Frame: - Temperaturbereich: -35°C bis + 80°C Spannungsversorgung: 48V DC (empfohlenes Netzteil OT-PLC302POE-POWER) Abmessungen: 100x85x25mm Schutzart: IP67, IK08 Verbindung: 2-Draht Verbindung bis 500 Meter Spezialprospekt auf Urmet.shop verfügbar.</p>	
OT-PLC302POE-POWER	€ 59,00	NETZTEIL FÜR OT-PLC302POE	E3010004425030
		<p>Spannungsversorgung: 230V AC Ausgang: 48V DC 1,25A</p>	




WLAN, LTE ROUTER

RUT240	€ 300,00	LTE ROUTER	D5810022500030
	<p>der RTU 240 ist ein professioneller Router für industrielle Anwendungen.</p> <p>Technische Daten: Frequenzband: LTE; 850/900-1800MHZ Anschlüsse: 2x SMA Anschluss für Antennen (werden mitgeliefert) 1x RP-SMW für WIFI Din Montagefähig 9-30V DC 5W Montage: SIM-Karten Einschub Spannungsvorsorgung: 1x WAN Einschübe: 1x LAN 10/100 Netzwerk: 1 Input / 1 Output Digitaler Ein- und Ausgang: WIFI und LED Statusanzeigen. Anzeigen: 83x74x25mm Abmessungen: -40° ~ +75°C Temperaturbereich:</p>		
3000-080	€ 168,00	OUTDOORBRIDGE MIT INTEGRIERTER 5 GHZ ANTENNE	E5810012600030
	<p>Antenne: 23° 26dBi bis 12km Entfernung bei Sichtverbindung möglich Wi-Fi: 802.11a/n bis zu 100Mbps Band: 5GHz SFP Port: Nein Ethernet Port: 1 Port 10/100Mbps Leistungsaufnahme: 6W PoE: Ja, passiv PoE Abmessung: 129x129x34mm Gewicht: 0,295kg beige packtes Zubehör: Netzteil und PoE Injector, Masthalterung optionales Zubehör: Wandhalterung 3000-081 Perfekt für Point-to-Point Verbindung</p>		
3000-081	€ 30,00	WANDHALTERUNG FÜR 3000-080	E5810002250030
			
GHOSTBRIDGE-CPE510	€ 77,00	OUTDOORBRIDGE 5GHZ	D5810005800030
	<p>Antenne: 2 interne dualpolarisierte 13dBi Richtantennen für 2*2-MIMO Wi-Fi: 802.11a/n bis zu 300Mbps, TDMA (mit Pharos MAXstream) Band: 5GHz SFP Port: Nein Ethernet Port: 1 Port 10/100Mbps Leistungsaufnahme: 13W PoE: Ja, passiv PoE Sendeleistung: 500mW (max. 15km Übertragungsdistanz) Abmessung: 110x57x33,5mm Temperaturbereich: -30°C ~ 70°C beige packtes Zubehör: Adapter für Passives PoE, Spannungskabel, Kabelbinder für Mastmontage Systemanforderung: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux Betriebsarten: AP / Client / Repeater / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client) Perfekt für Point-to-Point Verbindung</p>		
3000-084	€ 402,00	OUTDOORBRIDGE 5GHZ 120°	E5810030150030
	<p>Antenne: 120° 15dBi bis zu 12km Entfernung bei Sichtverbindung möglich Wi-Fi: 802.11a/n bis zu 500Mbps Band: 5GHz SFP Port: Nein Ethernet Port: 1 Port 10/100/1000Mbps Leistungsaufnahme: 13W PoE: Ja, passiv PoE Sendeleistung: 500mW (max. 15km Übertragungsdistanz) Abmessung: 348x140x82mm Temperaturbereich: -40°C ~ 70°C beige packtes Zubehör: Adapter für Passives PoE, Spannungskabel, Masthalterung Perfekt für Point-to-Point Verbindung</p>		

NETZGERÄTE

2627	€ 26,40	STECKERNETZGERÄT 12V DC 1,2A Spannung prim. - sek., Leistung : 230 VAC, 50 Hz – 12V DC 1,2A Abmessungen (B x H x T) : 55 x 50 x 95 mm	B597001980010
2628	€ 70,40	TISCHNETZGERÄT 12V DC 4,5A Spannung prim. - sek., Leistung : 230 VAC, 50 Hz – 12V DC 4,5A Universalstecker Abmessungen (B x H x T) : 90x34x30mm	C597005280010
PSC12015	€ 33,00	 SCHALTNETZTEIL FÜR UP DOSEN 12V DC 1,5A Ausgangsstrom 1,5A Achtung Dose 80mm notwendig Spannung prim. - sek., Leistung : 100-230V VAC, 50 Hz - 12 VDC, 1500mA Abmessungen: 58x58x28mm	C590002475010

LCD-, TFT, PC-MONITORE

1092-401B	€ 380,00	LCD LED MONITOR 10,1" 4/3	B5790028500030
		<p>Auflösung: 1024x768 Diagonale: 10,1" (25,6cm) Kontrastverhältnis: 1000:1 Farbanzeige: 16,7 Millionen Helligkeit: 600 cd/m² Reaktionszeit: 8ms Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz Anschluss: FBAS (analog), VGA, HDMI, Audio Abmessungen: 165x245x35mm Temperaturbereich: -0° ~ +60°C Gewicht: 0,618kg (netto) Wandbefestigung mittels 2 Stk. Schlitzlöcher auf der Rückwand möglich</p>	
VM-HD19P	€ 568,00	LCD LED MONITOR 19" FÜR DAUERBETRIEB	CU5790042600030
		<p>Auflösung: 1280x1024 Anwendungsmöglichkeit: 24/7 Dauerbetrieb Diagonale: 19" (48cm) Kontrastverhältnis: 1000:1 Helligkeit: 300 cd/m² Reaktionszeit: 5ms Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz Anschluss: 2x FBAS (analog), VGA, HDMI, Audio Abmessungen: 350,90x425,1x44,8mm Temperaturbereich: -30° ~ +85°C Gewicht: 3,9kg (netto) Befestigung: VESA Standard 75x75mm Inkl. Standfuß</p>	
VM-FHD22M	€ 660,00	LCD LED MONITOR 22" FÜR DAUERBETRIEB	CU5790049500030
		<p>Auflösung: 1920x1080 Anwendungsmöglichkeit: 24/7 Dauerbetrieb Diagonale: 22" (55,9cm) Kontrastverhältnis: 1000:1 Helligkeit: 250 cd/m² Reaktionszeit: 5ms Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz Anschluss: 2x FBAS (analog), VGA, HDMI, Audio Abmessungen: 306x498,4x67mm Temperaturbereich: -30° ~ +85°C Gewicht: 5,2kg (netto) Befestigung: VESA Standard 75x75mm Inkl. Standfuß</p>	
TFT19	Tagespreis	<p>PC MONITOR 19" Zur Verwendung bei PC Aufzeichnungssystemen Anschluss: VGA HDMI Spannungsversorgung: 230V AC</p>	B5790000000030
TFT22	Tagespreis	<p>PC MONITOR 22" Zur Verwendung bei PC Aufzeichnungssystemen Anschluss: VGA HDMI Spannungsversorgung: 230V AC</p>	B5790000000030
TFT24-VS24	Tagespreis	<p>PC MONITOR 24" Zur Verwendung bei PC Aufzeichnungssystemen Anschluss: VGA HDMI Spannungsversorgung: 230V AC</p>	B5790000000030

**HABEN SIE DEN PASSENDEN MONITOR NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP.
 DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !
 SIE KÖNNEN UNS AUCH PER E-MAIL ODER TELEFON KONTAKTIEREN. WIR BERATEN SIE GERNE !**

IP KAMERA SOFTWARE AXxon ONE

Eine Demo-Lizenz kann kostenlos heruntergeladen werden

SW-AO-PRO-CAM

€ 126,00

GERÄTE-LIZENZ 1 KAMERA AXxon ONE PROFESSIONAL

E5310009450030



Gerätelizenz für eine Kamera (unlimitiert)
Live- Videoanzeige von einer oder mehreren ausgewählten Kamera/s.
Live- und Aufzeichnung von einem Videostream pro Kamera möglich.
Keine Beschränkung auf die Archivdauer.
Anzeige voraufgezeichneter Videoaufnahme und Durchsuchen dieser Aufnahmen mit Zeitseite, exakter zeitbasierter Positionierung und gezieltem Aufruf spezifischer Videofragmente.
Abruf von Informationen und dessen Videoaufzeichnungen während eines Ereignisses.
Wahl der Anzeigart für die Kameraliste (Listenansicht / Kachelansicht)
Durchsuchen der Kameraliste nach Namen.
Bewegungserkennung, PTZ, I/O, 3D Maps, Makros, TimeCompressor video synopsis, Cross-System Client

Erweiterung, wie z.B.: POS, Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung usw. möglich!

Unterstützt MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, Motion Wavelet.

Unterstützt mehrere Kamerahersteller und ONVIF G,S,T

Kostenlose Smartphone- App (Apple, Android)

Kostenlose AxxonNet Cloud

SW-ANU-CAM-RTL

€ 270,00

GERÄTE-LIZENZ 1 KAMERA AXxon ONE ENTERPRISE

E5310020250030



Gerätelizenz für eine Kamera
Live- Videoanzeige von einer oder mehreren ausgewählten Kamera/s.
Live- und Aufzeichnung von einem Videostream pro Kamera möglich.
Keine Beschränkung auf die Archivdauer.
Anzeige voraufgezeichneter Videoaufnahme und Durchsuchen dieser Aufnahmen mit Zeitseite, exakter zeitbasierter Positionierung und gezieltem Aufruf spezifischer Videofragmente.
Abruf von Informationen und dessen Videoaufzeichnungen während eines Ereignisses.
Wahl der Anzeigart für die Kameraliste (Listenansicht / Kachelansicht)
Durchsuchen der Kameraliste nach Namen.
Bewegungserkennung, PTZ, I/O, 3D Maps, Makros, TimeCompressor video synopsis, Cross-System Client, LDAP (Active Directory), Videowall, Fallover Server

AI-Feature Pack integriert wie Gesichts-Suche, Kennzeichen-Suche, Suche nach Gesichtsmaske, AI Person/Fahrzeug, AI Feuer/Rauch

Erweiterung, wie z.B.: POS, Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung usw. möglich!

Unterstützt MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, Motion Wavelet.

Unterstützt mehrere Kamerahersteller und ONVIF G,S,T

Kostenlose Smartphone- App (Apple, Android)

SW-AN-LPRVTP-RTL

€ auf Anfrage

KENNZEICHENERKENNUNGS LIZENZ ADD-ON FÜR

E531000000030



PROFESSIONAL / ENTERPRISE

Add-On für Axxon One Professional / Enterprise
Gerätelizenz für eine Kamera
Geeignet für Garageneinfahrt/-ausfahrt, Einfahrten, Tanstellen usw.
Erkennung von Kennzeichen mit normalen Überwachungskamera möglich.
Keine spezielle Kamera notwendig.
Black- / Whitelist
Kann Alarm generieren oder eine Notifikation (E-Mail, Text oder API) senden
Verknüpfung mit I/O für automatische Tor- / Türöffnung oder Abruf eines Makros (freiprogrammierbar)

QR Code zum Demo Video



SW-AN-FRCT1-RTL

€ auf Anfrage

GESICHTSERKENNUNGS LIZENZ ADD-ON FÜR

E531000000030



PROFESSIONAL / ENTERPRISE

Add-On für Axxon one Professional / Enterprise
Gerätelizenz für eine Kamera
Erkennung mit normalen Überwachungskamera möglich.
Keine spezielle Kamera notwendig.
Black- / Whitelist
Kann Alarm generieren oder eine Notifikation (E-Mail, Text oder API) senden
Verknüpfung mit I/O für automatische Türöffnung (Zutritt) oder Abruf eines Makros (freiprogrammierbar)

QR Code zum Demo Video



**PASSENDE ADD-ON'S ZUR AXxon ONE SOFTWARE SIND ZAHLREICH VERFÜGBAR.
SIE KÖNNEN UNS PER E-MAIL ODER TELEFON KONTAKTIEREN. WIR BERATEN SIE GERNE !**

VIDEOSERVER / REMOTE-PC

VIDEOSERVER-E	€ 2.500,00	AUFZEICHNUNGSSSERVER ENTRY	B5850187500010
	Symbolfoto	<p>Kameraanzahl: Für bis zu 16 Netzwerkkameras (1080p) Gehäuse: MIDI Desktop Gehäuse CPU: I3 Intel Speicherkapazität: 1x 480GB SSD für OS, 1TB HDD 24/7 für Archiv Speicher Erweiterbar: insg. 2 Slots für 3,5" HDD Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit Netzteil: 500Watt ATX Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 Laufwerk: DVD-RW Laufwerk Spannungsversorgung: 230V AC Geeignet für Software: Axxon Next, Mirasys, Remote Lüfter: Gehäuselüfter Optional: 19" Gehäuse (siehe Aufpreis 19" Gehäuse)</p>	
VIDEOSERVER-M	€ 2.760,00	AUFZEICHNUNGSSSERVER MIDDLE	B5850207000010
	Symbolfoto	<p>Kameraanzahl: Für bis zu 30 Netzwerkkameras (1080p) Gehäuse: MIDI Workstation Gehäuse CPU: I5 Intel Speicherkapazität: 1x 480GB SSD für OS, 1TB HDD 24/7 für Archiv Speicher Erweiterbar: insg. 7 Slots für 3,5" HDD Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit Netzteil: 500Watt ATX Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 Laufwerk: DVD-RW Laufwerk Spannungsversorgung: 230V AC Geeignet für Software: Axxon Next, Mirasys, Remote Lüfter: Gehäuselüfter Optional: 19" Gehäuse (siehe Aufpreis 19" Gehäuse)</p>	
VIDEOSERVER-L	€ 3.500,00	AUFZEICHNUNGSSSERVER LARGE IM 19" GEHÄUSE	B5850262500010
	Symbolfoto	<p>Kameraanzahl: Für bis zu 50 Netzwerkkameras (1080p) Gehäuse: 19" Gehäuse CPU: I5 Intel Speicherkapazität: 1x 4800GB SSD für OS, 2x 1TB HDD 24/7 für Archiv Speicher Erweiterbar: insg. 10 Slots für 3,5" HDD Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit Netzteil: 500Watt ATX Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 Laufwerk: DVD-RW Laufwerk Spannungsversorgung: 230V AC Geeignet für Software: Axxon Next, Mirasys, Remote Lüfter: Gehäuselüfter</p>	
VIDEOSERVER-H	€ 4.150,00	AUFZEICHNUNGSSSERVER HIGH IM 19" GEHÄUSE	B5850311250010
	Symbolfoto	<p>Kameraanzahl: Für bis zu 150 Netzwerkkameras (1080p) Gehäuse: 19" Gehäuse CPU: I7-9900K Intel Speicherkapazität: 2x 480GB SSD für OS, 2x 2TB HDD 24/7 für Archiv Speicher Erweiterbar: insg. 10 Slots für 3,5" HDD Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit Netzteil: 550Watt ATX Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 Laufwerk: DVD-RW Laufwerk Spannungsversorgung: 230V AC Geeignet für Software: Axxon Next, Mirasys, Remote Lüfter: Gehäuselüfter</p>	
VIDEOSERVER-Remote	€ 2600,00	REMOTE STATION	B5850195000010
	Symbolfoto	<p>Kameraanzahl: Für bis zu 150 Netzwerkkameras (1080p) Gehäuse: MIDI Desktop Gehäuse CPU: I5 Intel Grafikkarte: nVidia Quadro 3x Mini DP (Adapter für HDMI/VGA sind dabei) Speicherkapazität: 1x 240GB SSD für OS Speicher Erweiterbar: insg. 2 Slots für 3,5" HDD Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit Netzteil: 500Watt ATX Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 Laufwerk: DVD-RW Laufwerk Spannungsversorgung: 230V AC Geeignet für Software: Remote Lüfter: Gehäuselüfter Optional: 19" Gehäuse (siehe Aufpreis 19" Gehäuse)</p>	
19" Gehäuse	€ 260,00	AUFPREIS 19" GEHÄUSE FÜR ENTRY UND MIDDLE	B5850019500010



URMET DIALOG GmbH

Längenfeldgasse 27 • 1120 Wien

+43-1-8153508-0 • urmet.shop • info@urmet-dialog.at •  [@UrmetDialog](https://www.facebook.com/UrmetDialog)

urmet
DIALOG